

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE MINIME FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N E COLORE e SCANNER

- QUANTITA' DA FORNIRE: N. 2

Velocità in Copia multipla (ltr/lgl/lmstr)	45 cpm bn, 45 cpm colore
grammatura carta da cassetto	Da 52 a 209 gsm
Quantità/grammatura carta da bypass	100 fogli/da 52 a 256 gsm
Vie d'alimentaz. carta	6
Capacità carta max N. cassette:	5,000 fogli 4 da 550 fogli più bypass
Dimensione originale max	A3
Dimensioni carta da stampare (min/max)	99 x 140/320 x 457
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Duplex	Automatico
dimensioni carta Duplex	Da 7.25 x 10.5 a 304.8 x 457
SPEC. DI SICUREZZA:	Autenticazione utente rete
	Filtro indirizzo IP
	Filtro indirizzo MAC
	Codifica HDD
	Stampa di sicurezza
	Stampa sicura criptata
	Modalità PDF criptata (scansione criptata)
FUNZIONI SPECIALI:	almeno 100 mail box con password di protezione. almeno 100 codici ID profilabili da remoto per l'attribuzione dei privilegi di copia e stampa;
PANNELLO DI CONTROLLO	A colori, di tipo a sfioramento, con possibilità di

	personalizzazione dei comandi, con inclinazione regolabile
Selettore quantità	1 to 999
GUIDA	Consultabile da pannello
FINITORE	Con pinzatura ad angolo, doppia, capacità minima 50 fogli A4 (80 g/mq) 30 fogli A3- A4R (80 g/mq)
FUNZIONI:	Copia libro
	Modalità opuscolo
	Colore
	Copertine
	Editing
	Risparmio energetico
	Timer
	Zoom XY
Gamma di zoom	25 to 400 (1%)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Tipo monofase Tensione Assorbimento massimo	220-240 V 2KW
Energia utilizzata in modalità risparmio energetico (Watt)	1W
Conforme Energy Star	
MODALITA' MULTIFUNZIONALE	Fotocopiatrice
	Fax internet
	Stampante di rete
	Stampante

	Scanner
SPECIFICHE SULLA CONNETTIVITA'	
Supporto sistema operativo	Win 2000, XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7, Linux, Mac OS 10.2.8+, Mac OS 9, Citrix
Cloud Printing	Diretta connessione con Google Docs mediante accesso diretto per la stampa dei documenti già memorizzati su Internet con account Gmail
Interfaccia USB	Std 2.0, std 2.0 (host) x 2
Interfaccia di rete	Std Ethernet, opt wireless
Tipo interfaccia	10/100/1000BaseTX, 802.11b/g
Fax/stampa/scansione LAN	
Reti supportate	
NetWare	
Windows NT	
AppleTalk	
UNIX	
SPECIFICHE STAMPANTE	
Compatibilità	PC, Mac
Velocità	45 ppm color/45 ppm black
Risoluzione avanzata	2400 x 600 dpi
Risoluzione non avanzata	1200 x 1200 dpi
Linguaggio descriz. Pagina	PCL 5c/6, opt Adobe PostScript 3
Altro	Stampa diretta di files TIFF, JPEG, PDF su USB pendrive.
SPECIFICHE SCANNER E GESTIONE IMMAGINE	

Tipo collegamento	Network
Tecnologia/velocità	CCD/70 ipm colore, 70 ipm b/n
Risoluzione max	600 x 600 dpi
TWAIN compatibile	
Destinazione scansioni	
E-mail	
I-fax	
FTP	
SMB	
HDD	
URL	
Supporto LDAP	
Tipologia di salvataggio dei files generati dalla scansione.	
Tempi di risposta del Servizio di Assistenza tecnica	8 ore lavorative dalla chiamata,
Servizio di assistenza remota	Comprensivo della lettura dei contatori, della chiamata automatica dell'Assistenza in caso di anomalie, e del riordino automatico delle scorte dei materiali di consumo.

MARCA E MODELLO OFFERTO	
DESCRIZIONE ACCESSORI OFFERTI	
DESCRIZIONE ACCESSORI OFFERTI	
DESCRIZIONE ACCESSORI OFFERTI	
DESCRIZIONE ACCESSORI OFFERTI	
DESCRIZIONE ACCESSORI OFFERTI	